

Trimble TS862



特色 WINCE介面 雷射求心	倍率 30X	免菱鏡 500米
精度 二/三秒	測距精度 2mm+2ppm	記憶 128MB

Trimble TS662



特色 NIKON介面 雷射求心	倍率 30X	免菱鏡 500米
精度 二/五秒	測距精度 2mm+2ppm	記憶 10000點

性能規格

全方位測量 0932-717-935

角度測量

精度 (基于DIN18723的标准误差)	5" (1.5 mgon)
角度读数增量	1"/5"/10" (0.2 mgon/ 1 mgon/ 2 mgon)
自动整平补偿器	双轴补偿器
读角系统	绝对编码器

距离測量

校镜模式	
标准測量	±3 mm + 2 ppm
追踪測量	±10 mm + 5 ppm
免校镜反射	
标准測量	±3 mm + 2 ppm
追踪測量	±10 mm + 5 ppm
最短可能测程	1.5 m

距离測量

校镜模式	
标准測量	1.5 秒 @ 20 m
追踪測量	0.8 秒 @ 20 m
免校镜反射	
标准測量	1.8 秒 @ 20 m, >30 m: +1.0 秒/10 m
追踪測量	1.0 秒 @ 20 m, >30 m: +1.0 秒/10 m

测程 (标准晴朗天气)

測量校鏡	
单校鏡 (50 mm 直径)	5000 m

测程 (标准晴朗天气)

测程 - 直接反射測量	
柯达灰卡 (90% 反射率)	300 m

一般規格



仪器求心器	激光式求心器 - 3x光学选件
防尘防水保护	IP66
主机重量	3.6kg
电池重量	0.1 kg
携行箱重量	2.3 kg
显示屏幕	有背光的图形LCD (128 x 64 像素)
操作温度	-20 °C ~ + 50 °C
II类雷射产品卷标	是
望远镜	
放大倍数	30x
孔径	mm
照明十字丝	否
电池	
类型	内置锂电池(2个)
充电时间	大约2-4小时
操作时间	持续26小时以上

数据传送和记录

记忆容量	大精10,000笔记录
数据输入/输出	RS232C和Bluetooth
LM80界面	选件